

ATM Maroldt Antriebstechnik

Porschestraße 7

73278 Schlierbach

Tel. 07021 / 80447-0

Fax 07021 80447-22

mail: info@atm-antriebstechnik.com

Absender:

Firma:

Tel:

Fax:

mail:

Name:

Diese Seite bitte kopieren, ausfüllen, zutreffendes ankreuzen, und uns zufaxen!

Anfrage <input type="radio"/>	Bestellung <input type="radio"/>	
Stückzahl:	Typ:	

Konfiguration		
Zu bewegende Masse		kg
Schubkraft		N
Zugkraft		N
Hublänge		mm
Hubgeschwindigkeit		mm / s
Anzahl Schaltungen / h		
Anschlußspannung		V=
Einsatzort	innen <input type="radio"/>	außen <input type="radio"/>
Witterungseinflüsse	ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>
Chemische Einflüsse	ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>
Luftfeuchtigkeit		/ %
Umgebungstemperatur		° C

Frontbefestigung	
Querbohrung (Standard)	<input type="radio"/>
Gabelgelenkkopf DIN 71752	<input type="radio"/>
Kugelgelenkkopf DIN 648 (K)	<input type="radio"/>
Schalter (wenn benötigt)	
Magnetischer Endschalter	<input type="radio"/>
3 magnetische Endschalter	<input type="radio"/>
Optional	
Encoder E 10 - 4 ppr / square (Mindestbestellmenge 5) nur L02	<input type="radio"/>
Encoder E 50 - 4 ppr / square (Mindestbestellmenge 5) nur L03	<input type="radio"/>
Verdrehsicherung (Mindestbestellmenge 5)	<input type="radio"/>
Sicherheitsmutter (Mindestbestellmenge 10)	<input type="radio"/>
Weitere Info	
Einbaulage :	
Ersatz für :	
Neukonstruktion	<input type="radio"/> ja / <input type="radio"/> nein

Kurze Beschreibung des Einsatzfalls:

.....

.....

.....

.....

.....